

FICHA DE CONSULTA · RESUMEN TÉCNICO

Stoneshield Natural Premium

Código reportado: STHNP | Presentaciones: 1 L, 3.8 L y 20 L

- Acabado natural sin película superficial.
- Para evaluar en sustratos absorbentes.
- La ficha contempla barras, cocinas y áreas de uso intenso.

Materiales y usos

Mármol y granito; también travertino, Silk Georgette y Galarza.

Propiedades reportadas

Formulación	Impregnante base agua.
Aspecto y olor	Líquido claro; olor suave.
pH reportado	9.0 ± 1.0
VOC reportado	5% vol. de alcohol isopropílico como estabilizante.
Inflamabilidad reportada	No flamable, según ficha.
Temperatura de ebullición	100 °C
Exposición	Interior y exterior; resistencia UV reportada.
Almacenamiento	Bajo techo; evitar congelamiento. Vida útil reportada: 12 meses.
Rendimiento orientativo	5-20 m²/L por mano; cambia con la porosidad.
Temperatura de aplicación	Superficie entre 5 y 35 °C.
Prueba de repelencia	A partir de 24 h; hasta 72 h con humedad o alta absorción.
Uso del área	Mínimo 24 h y superficie seca; preferible 72 h para uso pleno.

Los 12 meses corresponden a almacenamiento, no a una garantía de duración del sellado.

Antes de aplicar

Probar en un área discreta antes de tratar la superficie completa.

Aplicar sobre piedra estable, limpia y seca; revisar tratamientos previos.

Usar guantes, protección ocular y ventilación; mantener fuera del alcance de niños. No mezclar productos.

El sellado reduce absorción; no sustituye impermeabilización ni vuelve la piedra inmune a manchas o ácidos.

Documento de consulta elaborado por Tempus con información revisada. No es la ficha original del fabricante ni sustituye la etiqueta, el método completo de aplicación o la hoja de seguridad del producto.